

# RRT



## Omschrijving:

- Métisse thermische isolatierollen van gerecyclede textielvezels (katoen)
- Densiteit van 20 kg/m<sup>3</sup>
- Afwijkende breedtes op aanvraag leverbaar
- LCA EPD score A+

## Technische specificaties:

Lambda-waarde	0,039 W/m K
Geluidsabsorptie	Aw = 0,80
Warmteopslagcapaciteit	C = 1600J /kg/.K
Dampdiffusieweerstand	μ = 2,2
Brandklasse	B / S1 / D0
Vochtabsorptievermogen	WP = 7,04 kg/m <sup>2</sup>
Thermische faseverschuiving	6 – 8 uur

## Toepassing:

Vloerisolatie  
Dakisolatie  
Spouwmuurisolatie  
Isolatie dakkapellen  
Isolatie koelruimtes  
Prefab elementen

## Leveringsoverzicht:

Type	Dikte (mm)	Breedte (cm)	Lengte (mtr)	Rd-waarde	m <sup>2</sup> per rol	m <sup>2</sup> per pallet
<b>RRT050</b>	50	60	15	1,25	9,00	67,20
<b>RRT080</b>	80	60	9,8	2,05	5,88	47,04
<b>RRT100</b>	100	60	8	2,55	4,80	38,40
<b>RRT120</b>	120	60	6,8	3,05	4,08	32,64